

Bestel direct on-line!



advieshoogte
1800mm

In de berm of in een groenperk, geldt geen minimale bordhoogte.

In bestrating of stoep, alle voorkomende situaties waar personen langs de paal kunnen passeren, te voet of op de fiets geldt een minimale opstelhoogte van 2200mm tot onderzijde van het laagst geplaatste verkeersbord.



minimale hoogte
2200mm

Berekening lengte van de verkeersbordpaal,

bordhoogte bijvoorbeeld	600 mm
tot maaiveld	2200 mm
in de grond	800 mm
totale lengte	3600 mm

Verkeersbordpalen, uitgevoerd als flespaal

Ø48/76 x 2500 mm	ART.NR. BMFG.00059
Ø48/76 x 3000 mm	ART.NR. BMFG.00060
Ø48/76 x 3300 mm	ART.NR. BMFG.00061
Ø48/76 x 3600 mm	ART.NR. BMFG.00062
Ø48/76 x 3900 mm	ART.NR. BMFG.00063
Ø48/76 x 4300 mm	ART.NR. BMFG.00064
Ø48/76 x 4700 mm	ART.NR. BMFG.00065

Tegen buismateriaal enkelvoudig, set van 2 verkeersbordbeugels per verkeersbord

Ø48 mm	ART.NR. BMB4.00014
Ø60 mm	ART.NR. BMB6.00049
Ø76 mm	ART.NR. BMB7.00051

Tegen buismateriaal rug-rug montage, set van 2 verkeersbordbeugels per verkeersbord

Ø48 mm	dubbel	ART.NR. BMB4.00015
Ø60 mm	dubbel	ART.NR. BMB6.00050
Ø76 mm	dubbel	ART.NR. BMB7.00052

